

Nabídka č.: 1000262

Datum vytvoření: 2010-01-30 09:46:41

Datum platn. 2010-01-30

Nabídka pro: www.pcech.cz

PC MM1 multimediální

p.č.	Kód	Výrobce	Název	Počet
1.	C602.400PUHAD.B	In Win	PC skříň In Win ATX C602, P4, zdroj 400W, HD Audio (černá)	1
2.	GA-P43-ES3G	Gigabyte	Gigabyte MB GA-P43-ES3G, P43+ICH10, DualDDR2-1333, SATA2, GBLAN, ATX	1
3.	GV-R435OC-512I	Gigabyte	Gigabyte Radeon HD 4350 OC 512MB (64 bit) DDR2, HDMI/DVI/D-SUB, box	1
4.	BX80571E7500 903984	Intel - procesory	Intel Core 2 Duo E7500, 2.93GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX	1
5.	PDC24G8500ELKR2	Patriot	Patriot 4GB (Kit 2x2GB) eXtremePerformance 1066MHz DDR2 Enhan. Lat.(5-5-5-15)	1
6.	HD753LJ	Samsung storage HDD, ODD	Samsung HDD 750GB Serial ATA/300, 32MB cache, 7200RPM, Spin Point F1 HD753LJ	1
7.	MC-CR107 PIANO BLACK	Modecom	Čtečka paměťových karet Modecom MC-CR107 - interní (černá Piano)	1
8.	DRW-24B1LT/BLK/B/AS	ASUS	ASUS DVD-/RW, Lightscribe, 24x, černý panel, SATA,bulk	1
9.	CM000001	Služby	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou bez DPH.

Hodnota nabídky: 13 199 Kč**REMA poplatek: 13 Kč****Autorský poplatek: 52 Kč**

Poznámky: PC MM1

PC skříň In Win ATX C602, P4, zdroj 400W, HD Audio (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	2
Počet externích 5.25" pozic	3
Počet interních 3.5" pozic	3
Napájecí zdroj	400 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	2 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	• P4 (4-pin) • EPS12V
Šířka	190 mm
Délka	435 mm
Výška	423 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	• HD Audio • 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)
Barva	černá

Gigabyte MB GA-P43-ES3G, P43+ICH10, DualDDR2-1333, SATA2, GBLAN, ATX



Procesor	
Výrobce procesoru	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Celeron (Conroe-L) • Celeron Dual-Core • Pentium D • Pentium 4 • Pentium Extreme Edition • Pentium E (Dual-Core) • Core2 Duo • Core2 Extreme • Core2 Extreme (Quad-Core) • Core2 Quad
Typ patice procesoru	LGA775
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	Intel
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice FSB	<ul style="list-style-type: none"> • 1333 MHz • 1066 MHz • 800 MHz
Paměť	
Typ paměti	DDR2
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR2 slotů	4
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 MHz • 1066 MHz • 800 MHz • 667 MHz
Maximální velikost paměti	16 GB
Integrované zařízení	
Integrovaná VGA	Ne
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC888
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI sloty	5
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	1
USB 2.0 konektory	12
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 6 x USB 2.0 (zadní panel) • 6 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
Max. počet ATA zařízení	2 ks
Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče ATA	100 MB/s
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Další vlastnosti	

Formát	ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

Gigabyte Radeon HD 4350 OC 512MB (64 bit) DDR2, HDMI/DVI/D-SUB, box



Výrobce chipsetu	ATI Technologies
Paměťová sběrnice	64-bitová
Typ paměti	DDR2
Dostupná videopaměť	512 MB
RAMDAC frekvence	400 MHz
Taktovací frekvence procesoru	650 MHz
Taktovací frekvence paměti	400 MHz
Maximální rozlišení	2560 x 1600 Pixelů (obrazových bodů)
Typ konektoru na sběrnici	PCI-E 16x
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none">• 15 pin VGA• 1 x DVI-I• 1 x HDMI
Podporované standardy	<ul style="list-style-type: none">• DirectX 10.1• OpenGL 2.1
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• HDCP• Shader Model 4.1• ATI CrossFireX• ATI Avivo HD• Aktivní chlazení• Retail
Součást balení	Ovladače na CD

Intel Core 2 Duo E7500, 2.93GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX



Typ procesoru	Core2 Duo
Kód procesoru	E7500
Typ patice procesoru	LGA775
Taktovací frekvence procesoru	2,93 GHz
Frekvence sběrnice FSB	1066 MHz
Velikost cache paměti [L2]	3 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Dvoujádrový procesor• 45nm• 65W
Typ procesoru	FC-LGA 775
Příložený ventilátor	Ano

Patriot 4GB (Kit 2x2GB) eXtremePerformance 1066MHz DDR2 Enhan. Lat.(5-5-5-15)



Typ paměti	DDR2
Kapacita paměti	4096 MB
Frekvence sběrnice paměti	1066 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	2
Latence CAS (CL)	CL5
Chladič	Ano
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Enhanced Latency (5-5-5-15)• Enhanced Performance Profiles (EPP)

Samsung HDD 750GB Serial ATA/300, 32MB cache, 7200RPM, Spin Point F1 HD753LJ



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Form factor/šířka/	3,5 palců
Velikost pevného disku	750 GB
Rozhraní	Serial ATA 300
Rychlost řadiče	300 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 ot/min
Střední rotační doba (latency)	4,17 ms
Střední přístupová doba (seek)	8,9 ms
Vyrovňovací paměť L2	32 MB
Počet ploten	3
Počet hlav	5
Odolnost proti otřesům	při práci 70G / v klidu 300G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E15
Hlučnost při práci	2,9 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,7 B
Výška	26,1 mm
Šířka	101,5 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,65 kg
Napájení	5V DC (±5%), 12V DC (±10%)
Spotřeba energie (práce/úsporný režim)	7,2/0,5 Watt
Rodina produktů	SpinPoint F1
Další funkce	<ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)• Technologie NoiseGuard• Technologie SilentSeek• Technologie kolmého zápisu (perpendicular recording)

Čtečka paměťových karet Modemcom MC-CR107 - interní (černá Piano)



Typ paměti	<ul style="list-style-type: none">• CompactFlash• CompactFlash II• xD-Picture Card• Microdrive• SecureDigital• SecureDigital Card High-Capacity (SDHC)• mini SecureDigital• Micro SecureDigital (microSD)• RS MultiMedia Card• Memory Stick• Memory Stick Pro• Memory Stick Duo• Memory Stick Pro Duo
Externí rozhraní	USB 2.0
Přenosová rychlost dat	480 Mb/s
Barva	černá
Doplňující informace	Čtečka se montuje do 3.5" pozice

ASUS DVD-/±RW, Lightscribe, 24x, černý panel, SATA,bulk



Základní informace

Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	150 ms
Přístupová doba (DVD)	140 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ano

Informace o datových nosičích

Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• Photo CD• Video CD• CD-Extra• CD-TEXT• CD-DA
--------------------------------	--

Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL• DVD-ROM• DVD-RAM
---------------------------------	---

Podporované formáty čtení (Blu-Ray) netýká se

Podporované formáty čtení (HD DVD) netýká se

Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	32 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	22 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	24 x
Rychlost zápisu DVD+RW	6 x
Rychlost čtení DVD-RAM	12 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	12 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	12 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	12 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	12 x

Ostatní informace

Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,65 kg
Přibalený software	N/A
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	Retail

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE