

Nabídka č.: 1000260

Datum vytvoření: 2010-01-30 09:17:47

Datum platn. 2009-12-28

Nabídka pro: www.pcech.cz

Herní sestava Transformer

p.č.	Kód	Výrobce	Název	Počet
1.	BX80570E8400 899035	Intel - procesory	Intel Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX	1
2.	GA-EP43T-UD3L	Gigabyte	Gigabyte GA-EP43T-UD3L, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX	1
3.	PGS34G1333ELK	Patriot	Patriot 4GB (2x2GB) Extreme Perf. GAMING 1333MHz DDR3 CL9 Enh. Latency pro Intel	1
4.	HD103SI	Samsung storage HDD, ODD	Samsung HDD 1TB Serial ATA/300, 32MB cache, 5400RPM, Spin Point F2 EG, HD103SI	1
5.	TRAOBU19929	Tracer	PC skříň TRACER TRANSFORMER TRO-410 Line X bez zdroje	1
6.	11168-00-20R	Sapphire	Sapphire Radeon HD 5670 1GB GDDR5, PCI-E, HDMI/DVI, LITE	1
7.	GH22LS50 RB	LG	LG SuperMulti SATA DVD+/-R22x,DVD+RW8x,DVD+R DL 16x,SecurDisc,LS, retail, black	1
8.	PREMIUM 400W BOX	Modecom	Zdroj MODECOM PREMIUM 400W BOX	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 17 999 Kč**REMA poplatek: 15 Kč****Autorský poplatek: 63 Kč**

Poznámky: pcech Transformer

Intel Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX



Typ procesoru	Core2 Duo
Kód procesoru	E8400
Typ patice procesoru	LGA775
Taktovací frekvence procesoru	3 GHz
Frekvence sběrnice FSB	1333 MHz
Velikost cache paměti [L2]	6 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Dvojádrový procesor• 45nm• Enhanced Halt State (C1E)• Enhanced Intel Speedstep Technology• Execute Disable Bit• Intel EM64T• Intel Thermal Monitor 2• Intel Virtualization Technology• Intel Trusted Execution Technology
Typ procesoru	FC-LGA 775
Příložený ventilátor	Ano

Gigabyte GA-EP43T-UD3L, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX



Procesor	
Výrobce procesoru	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Celeron (Conroe-L) • Celeron Dual-Core • Pentium D • Pentium 4 • Pentium Extreme Edition • Pentium E (Dual-Core) • Core2 Duo • Core2 Extreme • Core2 Extreme (Quad-Core) • Core2 Quad
Typ patice procesoru	LGA775
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	Intel
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice FSB	<ul style="list-style-type: none"> • 1333 MHz • 1066 MHz • 800 MHz
Paměť	
Typ paměti	DDR III
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR III slotů	4
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"> • 1333 MHz • 1066 MHz • 800 MHz
Maximální velikost paměti	8 GB
Integrované zařízení	
Integrovaná VGA	Ne
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC888
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI sloty	2
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	4
USB 2.0 konektory	12
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x USB 2.0 (zadní panel) • 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
Max. počet ATA zařízení	2 ks
Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče ATA	100 MB/s
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Další vlastnosti	
Formát	ATX

Typ konektoru ATX zdroje
Typ elektrické zásuvky +12V

24-pin
P4 (4-pin)

Patriot 4GB (2x2GB) Extreme Perf. GAMING 1333MHz DDR3 CL9 Enh. Latency pro Intel



Typ paměti	DDR III
Kapacita paměti	4096 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	2
Latence CAS (CL)	CL9
Chladič	Ano
Doplňující informace	Enhanced Latency (9-9-9-24)

Samsung HDD 1TB Serial ATA/300, 32MB cache, 5400RPM, Spin Point F2 EG, HD103SI



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Form factor/šířka/	3,5 palců
Velikost pevného disku	1 TB
Rozhraní	Serial ATA
Rychlost řadiče	300 MB/s
Otáčky (RPM)	5400 ot/min
Střední rotační doba (latency)	5,56 ms
Max. přenosová rychlost	300 MB/s
Vyrovňovací paměť L2	32 MB
Odolnost proti otřesům	při práci 70G / v klidu 300G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E14
Hlučnost při práci	2,8 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,5 B
Výška	26,1 mm
Šířka	101,5 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,61 kg
Napájení	12V DC (±10%)
Rodina produktů	EcoGreen F2
Další funkce	<ul style="list-style-type: none">• Technologie NoiseGuard• Technologie SilentSeek• Technologie kolmého zápisu (perpendicular recording)

PC skříň TRACER TRANSFORMER TRO-410 Line X bez zdroje



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	2
Počet externích 5.25" pozic	4
Počet interních 3.5" pozic	6
Napájecí zdroj	0 Watt
Typ elektrické zásuvky +12V	netýká se
Šířka	20 cm
Délka	47 cm
Výška	43 cm
Boční ventilační kanál	Ne

Sapphire Radeon HD 5670 1GB GDDR5, PCI-E, HDMI/DVI, LITE



Výrobce chipsetu	ATI Technologies
Paměťová sběrnice	128-bitová
Typ paměti	DDR5
Dostupná videopaměť	1024 MB
RAMDAC frekvence	400 MHz
Taktovací frekvence procesoru	775 MHz
Taktovací frekvence paměti	1000 MHz
Maximální rozlišení	2560 x 1600 Pixelů (obrazových bodů)
Typ konektoru na sběrnici	PCI-E 16x
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DVI-I• 1 x HDMI• 1 x DisplayPort
Podporované standardy	<ul style="list-style-type: none">• DirectX 11• OpenGL 3.2
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• ATI Eyefinity technologie• ATI Stream technologie• ATI CrossFireX• ATI Avivo HD• Aktivní chlazení• Lite retail
Součást balení	<ul style="list-style-type: none">• Ovladače na CD• DVI -> VGA redukce• Kabel HDMI -> DVI

LG SuperMulti SATA DVD+/-R22x,DVD+RW8x,DVD+R DL 16x,SecurDisc,LS, retail, black



Základní informace

Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	120 ms
Přístupová doba (DVD)	140 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ano

Informace o datových nosičích

Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none"> • CD-R • CD-RW • CD-ROM • CD-ROM/XA • CD-I • Photo CD • Video CD • CD-Extra • CD-TEXT
--------------------------------	---

Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none"> • DVD±R • DVD±RW • DVD-ROM • DVD-RAM • DVD±R DL
---------------------------------	---

Podporované formáty čtení (Blu-Ray) netýká se

Podporované formáty čtení (HD DVD) netýká se

Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	32 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	22 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	12 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	12 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	12 x

Ostatní informace

Šířka	146 mm
Hloubka	165 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,8 kg
Přibalený software	NERO 8 Essential
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	Retail
Další vlastnosti	Funkce SecurDisc

Zdroj MODECOM PREMIUM 400W BOX



Typ napájecího zdroje	Standardní
Napájecí zdroj	400 Watt
Formát	ATX
Standard napájecího zdroje (ATX)	2,2
Typ PFC (Power Factor Correction)	pasivní
Střední doba bezporuchového provozu (MTBF)	100000 h
Počet napájecích konektorů 4-pin (HDD/ODD)	4 ks
Počet napájecích konektorů 4-pin (FDD)	2 ks
Počet napájecích kabelů Serial ATA	3 ks
Počet napájecích konektorů 6-pin (PCI-E)	1 ks
Počet napájecích konektorů 6+2-pin (PCI-E)	0 ks
Počet napájecích konektorů 8-pin (PCI-E)	0 ks
Počet napájecích konektorů 3-pin (ventilátor)	0 ks
Počet napájecích konektorů 4-pin (ventilátor)	0 ks
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Počet napájecích konektorů +12V 4-pin (P4)	1 ks
Počet napájecích konektorů +12V 4+4-pin (EPS12V)	0 ks
Počet napájecích konektorů +12V 8-pin (EPS12V)	0 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Redukce napájení základní desky (20-pin - 24-pin)	Ne
Počet ventilátorů	1 ks
Velikost ventilátoru	120 mm
Regulace rychlosti otáček ventilátoru	Termistor
Ukazatel zatížení zdroje	Ne
Ochrana	<ul style="list-style-type: none"> • OVP (přepětová ochrana) • OLP (ochrana před přetížením) • SCP (ochrana před zkraty)
Šířka	150 mm
Hloubka	140 mm
Výška	86 mm
Barva	stříbrná
Doplňující informace	BOX