

Nabídka č.: 1000341

Datum vytvoření: 2010-12-24 17:48:32

Datum platn. 2011-03-31

Nabídka pro: www.pcech.cz

PC sestava Ultra Lite

p.č.	Kód	Výrobce	Název	Počet
1.	AT-B022-10-LOG400A-0016	Logic Concept Technology	LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)	1
2.	GA-M68M-S2P	Gigabyte	Gigabyte GA-M68M-S2P GeForce7025, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GLAN, VGA, mATX	1
3.	SDX140HBGQBOX	AMD	AMD Sempron 140, socket AM3, 64bit, 45W, 2,7GHz, 1MB, BOX	1
4.	DDR2-1024PC800	Buffalo a Nanya-Elixir	Buffalo 1GB DDR2 800MHz DIMM	1
5.	ST3250318AS	Seagate	Seagate Barracuda 7200.12 250GB HDD, SATA/300 NCQ, 8MB cache, 7200RPM	1
6.	iHDP118-18	Lite-On	Lite-On DVD-ROM 18x ATAPI bulk, černá	1
7.	CM000010	Služby	Služba montáže se servisním paketem 24 měs Door-to-Door	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 5 599 Kč**REMA poplatek: 12 Kč****Autorský poplatek: 19 Kč**

Poznámky: pcech-PC-Ultra-Lite

Při objednávce více kusů je možná sleva. Na přání zákazníka je možná i modifikace sestavy.

LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	3
Počet interních 3.5" pozic	6
Napájecí zdroj	400 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šířka	180 mm
Délka	410 mm
Výška	410 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)• 1 x slot Kensington• Možnost montáže ventilátoru 80mm, 92mm na zadní straně skříně• PFC (Power Factor Correction)
Barva	černá

Gigabyte GA-M68M-S2P GeForce7025, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GLAN, VGA, mATX



Procesor	
Výrobce procesoru	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Athlon • Athlon X2 (Dual-Core) • Sempron X2 (Dual-Core) • Sempron (Socket AM3) • Phenom X3 Triple-Core • Phenom X4 Quad-Core • Athlon II X2 (Dual-Core) • Athlon II X3 (Triple-Core) • Athlon II X4 (Quad-Core) • Phenom II X2 Dual-Core • Phenom II X3 Triple-Core • Phenom II X4 Quad-Core • Phenom II X6 Six-Core
Typ patice procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Socket AM2 • Socket AM2+ • Socket AM3
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	NVidia
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice FSB	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 MHz • 1800 MHz • 1600 MHz • 1000 MHz • 800 MHz
Paměť	
Typ paměti	DDR2
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR2 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"> • 1066 MHz • 800 MHz • 667 MHz
Maximální velikost paměti	8 GB
Integrované zařízení	
Integrovaná VGA	Ano
Typ integrované grafické karty	NVIDIA GeForce 7025
Supports VGA systems integrated in the processors	Ne
Video konektory na zadním panelu	1x VGA
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC883
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI sloty	2

PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	1
USB 2.0 konektory	8
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	• 4 x USB 2.0 (zadní panel) • 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	2
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
RAID	4xSATA
Max. počet ATA zařízení	2 ks
Rychlost řadiče ATA	133 MB/s
Max. počet SATA zařízení	4 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Max. počet FDD zařízení	1 ks
Další vlastnosti	
Formát	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

AMD Sempron 140, socket AM3, 64bit, 45W, 2,7GHz, 1MB, BOX



Typ procesoru	Sempron (Socket AM3)
Kód procesoru	140
Typ patice procesoru	Socket AM3
Taktovací frekvence procesoru	2,7 GHz
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Vyrovňovací paměť [L2 cache]	1 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Doplňující informace	• 45W • 45nm
Příložený ventilátor	Ano

Buffalo 1GB DDR2 800MHz DIMM



Typ paměti	DDR2
Kapacita paměti	1024 MB
Frekvence sběrnice paměti	800 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Latence CAS (CL)	CL5
Chladič	Ne
Upozornění	Námi nabízené Paměti OEM jsou kvalitní, spolehlivé a kompatibilní ve většině hardwarových konfigurací. Jejich kvalitou jsme si tak jisti, že na všechny poskytujeme doživotní záruku.

Seagate Barracuda 7200.12 250GB HDD, SATA/300 NCQ, 8MB cache, 7200RPM



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Form factor/šířka/	3,5 palců
Velikost pevného disku	250 GB
Rozhraní	Serial ATA 300
Rychlost řadiče	300 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 ot/min
Vyrovnávací paměť (cache)	8 MB
Střední rotační doba (latency)	4,17 ms
Max. přenosová rychlost	300 MB/s
Počet ploten	1
Počet hlav	1
Odolnost proti otřesům	při práci 70G / v klidu 350G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E14
Hlučnost při práci	2,75 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,6 B
Napájení	12V DC (±10%)
Šířka	101,6 mm
Výška	20 mm
Délka	146,99 mm
Čistá hmotnost	0,54 kg
Rodina produktů	Barracuda 7200.12
Další funkce	NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)

Lite-On DVD-ROM 18x ATAPI bulk, černá



Základní informace	
Funkce optické mechaniky	Čtení
Optická technologie (zápis)	nepoužije
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Přístupová doba (CD)	95 ms
Přístupová doba (DVD)	105 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	198 kB
Rozhraní	ATA (IDE)
Technologie LightScribe	Ne
Informace o datových nosičích	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus• CD-R• CD-RW
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD-ROM• DVD-RAM• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost čtení DVD-RAM	5 x
Ostatní informace	
Šířka	145 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,7 kg
Přibalený software	není instalováno
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk